

LTP-189
Rev. 04
Data/Date: 16/10/2019



LÁTEX DE XSBR

Principais Características:

NTL-260 é uma dispersão aniônica de um copolímero de estireno-butadieno carboxilado, com médio alto teor de estireno combinado.

NTL-260 apresenta excelente adesão à maioria das fibras naturais e sintéticas, excelente estabilidade mecânica, boa ancoragem e confere rigidez média a alta ao substrato. Forma filme à temperatura ambiente.

Principais Aplicações:

- Acabamento de tapetes tipo agulhado ou "tufting" com rigidez média a alta.
- Aplicações têxteis: para ancoragem das fibras de tapetes e carpetes onde se requer rigidez média a alta.
- Saturação de papel

Para outras aplicações, contactar o nosso Departamento de Assistência Técnica.

Procedimento de Mistura:

Não apresenta restrições em operações normais. Instruções para operações de mistura e processamento podem ser obtidas junto ao nosso Departamento de Assistência Técnica.

Estocagem e Manuseio:

NTL-260 pode ser armazenado por 6 meses em sua embalagem original e protegido de fontes de calor e de congelamento, podendo ser utilizado após este período caso as suas características se mantenham dentro dos valores especificados.

Temperaturas maiores que 40°C e menores que 5°C instabilizam o produto.

Devido às características físico-químicas, pode ocorrer



XSBR LATEX

Main Characteristics:

NTL-260 is an anionic aqueous dispersion of carboxylated styrene-butadiene copolymer, with medium high styrene content.

NTL-260 presents excellent adhesion in the majority of natural and synthetic fibers, excellent mechanical stability, good anchorage and it confers medium-hard rigidity to the substrate. It forms film at room temperature.

Main Applications:

- Textile applications: mainly in finishing mats, type needlefelt or tufting with medium high stiffness.
- Textile application for anchorage of mats and carpet fibers where it is necessary a medium high stiffness.
- Paper Saturation

For other applications, contact our Technical Assistance Department.

Mixing Procedure:

Easy processing operations in normal conditions. Instructions on how to achieve a better processing can be obtained with our Technical Assistance Department.

Storage and Handling:

NTL-260 can be stored for 6 months in its original packaging, in cool conditions, away from heat sources as steam pipes, boilers, etc., and protected from freezing. It can be used after this period if analyzed and properties keep their values within specification.

Temperature above 40°C and below 5°C lead latex to instability.

Due to its physical-chemical characteristics, it can

LTP-189
Rev. 04
Data/Date: 16/10/2019

a formação de uma película na superfície ou pequenos aglomerados no fundo dos tanques de estocagem. Por isto, recomenda-se a filtração do látex antes do seu uso bem como a limpeza periódica dos sistemas de estocagem com água sob pressão.

Recomenda-se o uso de equipamentos de segurança tais como óculos, máscara e luvas durante o manuseio do produto.

Embalagem:

NTL-260 é fornecido:

- Tambores de aproximadamente 200 kg.
- Container de aproximadamente 1000 kg.
- Granel em caminhão tanque.

present a surface film or agglomerate in the bottom of the tank. Due to this, it is recommended a filtration of the latex before its use, as well as a periodical cleaning of the storage system with water under pressure.

It is recommended to use safety glasses, mask and gloves during the handling of the product.

Packaging:

NTL-260 is delivered:

- 200 kg drums approximately.
- 1000 kg container approximately.
- Container truck.

As informações contidas neste boletim foram obtidas através de experiências em laboratório e são corretas e confiáveis. Entretanto, considerando-se que as condições de uso do produto estão fora do nosso controle, abstermo-nos em garantir sua infalibilidade. Nenhuma responsabilidade será aceita se a utilização de qualquer produto, processo ou formulação, infringir patentes.

Although the information in this document is believed to be reliable and correct, it should not be considered as a sort of guarantee owing to the use and manufacture of our products being out of our control. Therefore, if any patent rights, as far as composition and process concerned are broken, complaints will not be accepted.